



Motortyp	Lagerart	Maß C	Maß L1 mit Geber
NSTM 100/1	SK	168,0	225,0
	KR	183,5	240,5
NSTM 100/2	SK	193,0	250,0
	KR	208,5	265,5
NSTM 100/3	SK	218,0	275,0
	KR	233,5	290,5
NSTM 100/4	SK	243,0	300,0
	KR	258,5	315,5
NSTM 100/5	SK	268,0	325,0
	KR	283,5	340,5
NSTM 100/6	SK	293,0	350,0
	KR	308,5	350,5
NSTM 100/7	SK	318,0	375,0
	KR	333,5	375,5
NSTM 100/8	SK	343,0	400,0
	KR	358,5	400,5

Maße gelten für die 320 V DC-Ausführung. Bei 560 V DC werden die Motoren ca. 10 mm länger.

Alle Motoren können mit Haltebremse versehen werden.

Kundenspezifische Gehäusevarianten sind lieferbar.

Bei den Rückmeldesystemen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Drehgebern und Resolvem: beispielsweise ECN, ERN, EQN (Heidenhain).

Die Anordnung der Stecker für Motoranschluss und Geber kann bei der Bestellung alternativ festgelegt werden.

Für Ihre Konstruktion liegen Detailzeichnungen vor.

Technische Änderungen vorbehalten.